

温 冷 配 膳 車

仕 様 書

令和 5 年 8 月
島根県済生会江津総合病院

I. 調達物品の構成内容

物品名：温冷配膳車 1 台

食札ホルダー36 膳用 1 式

(想定は ERECTA MOGS36RMCB とするが、同等もしくはそれ以上の機能を有するものも可とする)

II. 設置場所

島根県江津市江津町 1016-37

島根県済生会江津総合病院 1 階 栄養管理科

III. 基本的要件

1. 納品は令和 5 年 12 月 28 日までに完了させること。
2. 本装置の支払いは納入のあった日の翌月末日に一括支払いとすること。
3. 搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
4. 配送料、組立設置料、現装置の廃棄費用等は本体費用に含めること。
5. 本装置の使用者及び関係者に対して担当者より操作説明等についての説明・教育を行うこと。
6. 納品引き渡しは全ての機器が正常に作動し、即使用出来ることを確認し、取扱い説明書など必要と思われる書類を提出、当院スタッフへの取扱い説明を行った上で納品完了とすること。
7. 保証期間は本物品検査受領後 3 か年とする。(消耗部品は除く)ただし、受注者または製造者の責任に帰する物品の破損等については保証期間終了後であっても無償修理または良否に取り換えるものとする。
8. アフター体制が万全であり、緊急連絡先等がわかるようにしておくこと。
9. 修理・問い合わせ等が発生した場合、迅速に対応できること。
10. メーカーが推奨する日常点検簿がある場合は添付すること。
11. 本仕様に関して疑義が生じた場合には双方協議の上解決すること。
12. 本件買い入れの際に知りえた情報については、第三者に対して絶対に漏洩してはならない。

IV. 性能・機器等に関する仕様

温冷配膳車は以下の要件を満たすこと

1. 未使用品であること。
2. 機器寸法はエレベーター寸法等の利便上、機長 2250mm×幅 750mm×高さ 1476mm 以内であること。
3. 重量は 295 kg 以下であること。
4. トレイは既存のフラットトレイ (MFT-1) が使用可能であること。

5. 外装は衝撃に強い ABS、EVA 樹脂成形品等であること。
6. 接触時の衝撃を吸収する前後のバンパーは、耐衝撃性に優れ軽量の EVA 樹脂製であること。
7. 足踏み式フロアストッパーは安全性を高めるため、スプリングクッションを採用し、軽い力で固定、解除出来るものとする。
8. ハンドルは、操作性に優れた形状のラウンドハンドルタイプで収納式であること。また、ハンドルは垂直位置から水平まで倒れること。
9. 安全性を高める為に本体 4 隅上下方向にコーナーカバー（バンパー）を有し、このコーナーカバーは容易に交換が行えること。またコーナーカバーは抗菌仕様であること。
10. 病棟札は、操作パネル側とその反対側の両方に配置し、札の差し替えが容易であること。
11. 内装は、ステンレスまたはアルミ製で、庫内の掃除が容易であること。
12. トレイホルダーは全て取り出せる構造であること。
13. 庫内は水洗いが可能であること。
14. 扉の外側は埃や汚れが溜まり難く、拭き掃除が行いやすいように取っ手部以外はフルフラットであること。
15. すべてのトレイを片側から出し入れできる、パススルー方式であること。
16. 温蔵庫と冷蔵庫の幅が同じで、トレイを左右どちらでも使える、リバーシブル方式であること。
17. レギュラートレイとフラットトレイどちらも使用可能であること。
18. 漏電ブレーカーを内蔵すること。
19. キャスターは騒音が出難い静音タイプであること。
20. 扉に使用されているゴムパッキンは、はめ込み式で、衛生面より抗菌剤、抗カビ剤を配合していること。
21. 温度設定可能範囲は、温側 55℃～70℃、冷側 3～10℃で、1℃単位での設定が可能であること。
22. 設定温度到達時間は、温側 65℃設定、冷側 5℃設定で約 30 分以内とする（室温 25℃）。
23. コントロール部はタッチパネル式で、設定温度・庫内温度とも同時にデジタル表示すること。